

CZĘŚĆ B SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tapczan jednoosobowy – skrzyniowy, podnoszony (otwierany) za pomocą podnośnika sprężynowego – zdjęcie poglądowe nr 1 i 2.

Stelaż materaca ma być wykonany z bezszęcych kantówek drewnianych, grubości min. 4 cm x 6 cm, z pięcioma szprosami. Na ramę konstrukcji nabić płytę pilśniową. W materacu zastosować wkład z sprężyn kieszeniowych 7 strefowy drut min. 2,2mm i 2,00mm, obłożyć przekładką filcową o gęstości min. 500 g/m², pianką poliuretanową o zwiększonej sprężystości o grubości 20-30 mm, od góry obłożyć włókniną tapicerską typu „Owata”, od dołu materac wzmocnić matą kokosową lub walfortem.

Całą powierzchnię spania obłożyć tkaniną tapicerską obiciową o gramaturze min. 490g na mb przy szerokości tkaniny 145cm (350 g na m²), odporność na ścieranie min. 50 000 cykli. Tkanina jednolita typu szenil. Od spodu leżysko obłożyć tkaniną maskującą podbiciową.

Stelaż – skrzynia z funkcją pojemnika na pościel: skrzynię i boki tapczanu (szczyty) wykonać z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. w klasie higieny E1, wartość parametrów fizyko mechanicznych zgodna z normą EN 14322.

Wszystkie obrzeża skrzyni i boków okleić listwą PCV o grubości min 2 mm w kolorze identycznym jak skrzynia. Krótsze boki (szczyty) tapczanu jako elementy dodatkowe mocowane do skrzyni, wysokość boków równa wysokości pasów bocznych. W narożnikach skrzyni wykonać wzmocnienia w postaci drewnianych kantówek do których przykręcone są za pomocą śrub boki skrzyni i krótsze boki (szczyty) tapczanów. Dno skrzyni wyłożyć twardą płytą pilśniową, lakierowaną na kolor biały, przymocowaną do skrzyni na wkręty i dodatkowo zabezpieczyć jedną listwą poprzeczną. Tapczan musi posiadać Atest higieniczności na płytę laminowaną, obrzeże PCV, piankę poliuretanową. Kolor płyty laminowanej i tkaniny do uzgodnienia z zamawiającym. Skrzynia stojąca na 4 stopkach meblowych, Wymiary tapczanu:, szerokość 90 cm, długość 200 cm..